



PROHYGIENE

Réf : DN05/IAA-16

établie le : 01-03-2016

Version : 03

Révision : 30/03/22

## FICHE TECHNIQUE

### ALCANEP N33/BE

**DETERGENT DEGRAISSANT DECAPANT ET DISTRUCTEUR DES BIO-FILMS  
NON MOUSSANT DES SURFACES ET MATERIELS DES BATIMENTS  
D'ELEVAGE, SALLES DE TRAITE ET DES MOYENS DE TRANSPORTS**  
CIP/NEP, PULVERISATION, NETTOYAGE HAUTE PRESSION ET TREMPAGE

PRODUIT HOMOLOGUE SOUS LE NUMERO 1853 /ONSSA/DSV/DPIV/2016  
Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage  
Pouvant setrouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

### CARACTERISTIQUES

**ALCANEP 33/BE** détergent dégraissant et décapant puissant non moussant des sols, surfaces et matériels des bâtiments d'élevage, de soin, des salles de traite et des moyens de transport animaux et de la nourriture pour animaux

**ALCACIP N33/BE** est caractérisée par :

- Un Grand pouvoir dégraissant
- Un pouvoir inhibiteur de tartre
- Un grand pouvoir peptisant des impuretés
- Un fort pouvoir mouillant
- Une excellente rinçabilité
- Un pouvoir anti-mousse efficace.
- Grand pouvoir passivant

**ALCANEP N33/BE** permet de traiter en profondeur les tartres organiques, les tanins et les souillures grasses. et d'obtention des surfaces parfaitement propres et brillantes, il est formulé sans phosphates et présente un pouvoir séquestrant très élevé qui permet une utilisation en toutes eaux  
Non moussant, il autorise l'utilisation en forte turbulence et/ou en présence de souillures moussantes,

### AVANTAGES

- Grande réserve d'alcalinité, grand pouvoir passivant des surfaces
- Produit fortement alcalin utilisable en circuits et sur station NEP.
- particulièrement efficace pour toutes les salissures organiques.
- Destruction et élimination rapide des bio-films et des niches des micro-organismes
- Grand pouvoir séquestrant
- Efficacité même en présence d'eau très dure
- Prévention contre l'entartrage des canalisations

### ALCANEP N33/BE

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60  
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59  
E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

- Il permet une véritable économie par rapport à l'usage de la lessive de soude usuelle.
- Non corrosif excepté sur métaux légers contient un inhibiteur de corrosion

## COMPOSITION

Sels alcalines, potassique, sodique et silicaté, inhibiteurs de corrosion, agents dispersants et anti-redéposant, agents mouillant et solubilisant, inhibiteur d'entartrage.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- <b>Aspect</b>	- Liquide visqueux
- <b>Couleur</b>	- incolore
- <b>Odeur :</b>	- inodore
- <b>Matière active</b>	- 40 à 45 %
- <b>Solubilité dans l'eau</b>	- Soluble
- <b>pH (solution 1%)</b>	- 12 à 12.5
- <b>Densité à 20°C</b>	- 1.25 +/- 0.05
- <b>Viscosité dynamique a 20°C</b>	- 100 a 150 mPa.s, a 20°C
- <b>Ph (solution 1%)</b>	- ≤ 12.5 a 13
- <b>Pouvoir séquestrant à 1 % :</b>	- 20 à 25° TH
- <b>DCO</b>	- 60 à 65 mg O2/g

## DOMAINE D'UTILISATION

**ALCANEP N33/BE** est un produit détergent dégraissant alcalin puissant, il élimine rapidement les tartres organiques, les tanins et les souillures grasses des sols, murs, surfaces, équipements et matériels des bâtiments d'élevage, salles de traite. Il s'utilise en nettoyage haute pression, en pulvérisation, en bain et à chaud. Convient pour les applications de nettoyage en place (NEP/CIP)

## MODE ET DOSE D'EMPLOI

### Dose d'emploi

Utiliser **ALCANEP N33/BE** à des concentrations de 5 à 10 % p/p en fonction du degré d'encrassement et la nature des souillures.

### Mode d'emploi :

**Pour application N.E.P/C.I.P:** rincer le système à l'eau.

Préparer une solution de 5 à 10 % de produit dans l'eau, suivant le type et le degré d'encrassement. Faire circuler la solution jusqu'à ce que la saleté se détache ou soit éliminée; vérifier régulièrement.

Evacuer la solution et rincer abondamment à l'eau claire.

**Pulvérisation :** dilué dans l'eau de 5 à 10 % sur les machines à vendanger, rogneuses, égrappoirs, fouloirs, tuyaux, pompes, caisses à vendange, conquêts, pressoirs, cuves en acier émaillé ou inox, cuves en ciment brut ou verré, cuves en résine polyester.

**Nettoyage haute pression :** selon le type de salissure, diluer le produit entre 5 et 10 % dans l'eau. Appliquer la solution et brosser si nécessaire.

Rincer abondamment à l'eau claire sous pression.

### **Trempage :**

Préparer une solution de 5 à 10 % de produit dans l'eau, suivant le type et le degré d'encrassement, faire tremper les objets à nettoyer, laisser agir 15 à 20 minutes, frotter et rincer à l'eau.

## ALCANEP N33/BE

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlu.saraprocmaroc@gmail.com

### **Conditions d'emploi :**

Ne pas utiliser sur les alliages de métaux légers (l'aluminium, les métaux galvanisés) et les surfaces peintes

Températures d'utilisation : de 40 à 80°C

Conformément à la législation en vigueur, tout produit détergent doit être rincé obligatoirement à l'eau potable.

### **SÉCURITÉ :**

**Usage strictement professionnel**

#### **MANIPULATIONS**

Produit très alcalin et corrosif

- Porter les vêtements de protection appropriés : lunettes, gants, masque ,...
- Prévoir un point d'eau sur les lieux d'utilisation.
- Le produit étant corrosif, manipuler avec précaution.
- Se référer à l'étiquette ou à la FDS.
- Ne pas mélanger avec un autre produit

### **STOCKAGE**

- La DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) est de 12 mois
- Stocker dans son emballage d'origine, à l'abri des courants d'air.
- Prévoir une zone en rétention, ou des matériaux absorbants en cas de fuite.

### **LEGISLATIONS:**

Ce produit est conforme à l'arrêté du 21/10/75 relatif au nettoyage du matériel pouvant entrer au contact des denrées alimentaires. Ces constituants sont dans la liste de l'arrêté du 8 septembre 1999.

**IDENTIFICATION DES DANGERS :** L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. De façon générale, ne jamais mélanger deux produits de nettoyage, notamment sous leur forme concentrée.

### **ALCANEP N33/BE**

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com