

FICHE TECHNIQUE

DETAFOAM PS60 CP

NETTOYANT RENOVATEUR ET PROTECTEUR DES SURFACES ET MATERIELS EN INOX ET ALUMINIUM EN CUISINES PROFESSIONNELLES, INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE, SALLES DE TRAITE,

Produit conforme à la législation relative : aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.



DESCRIPTION

DETAFOAM PS/60 CP est un détergent détartrant désoxydant rénovateur auto-moussant formulé spécialement pour le nettoyage, la rénovation et la protection des surfaces, matériels, machines et ustensiles en inox des cuisines professionnelles. il nettoie tout type de saleté, rénove l'inox et élimine les dépôts de tartre et des oxyde et laisse une couche protectrice pour redonner de l'éclat aux surfaces.

DETAFOAM PS/60 CP est parfait pour les plaques de cuisson, les hottes, les chariots, les crédences, les façades d'électroménager (réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours) et autres surfaces en aluminium et en acier inoxydable.

DETAFOAM PS/60 CP contient un mélange d'acides organiques et inorganiques inhibés en synergie avec des agents tensio-actifs (anionique non ionique et amphotère), séquestrant et dispersant très efficace pour élimination des souillures minérales et organiques. Contient un complexe de tensio-actifs moussant, permettant une meilleure tenue sur les surfaces verticales, et pour assurer un temps de contact adéquat.

DETAFOAM PS/60 CP est recommandé pour un nettoyage et un détartrage périodique et quotidien des équipements travaillant à haute température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des soutireuses, autoclave, des tanks et citernes de stockage, convoyeurs et toutes surfaces en inox, aluminium.

AVANTAGES

- Décape Désoxyde, Protège et fait briller les surfaces l'aluminium, l'Inox
- Ralentit l'encrassement
- Possède un excellent pouvoir dégraissant et désincrustant
- Elimine les coulures de rouille superficielle.
- Ne tache pas les surfaces après nettoyage.
- ininflammable. Sans bi-fluorure d'Ammonium
- Apte au contact alimentaire après rinçage
- Effet nettoyant rapide et efficace.
- Solution polyvalente, pouvoir détartrant, dégraissant, dérouillant et lustrant surpuissant.

COMPOSITION

Acides organiques, inorganiques et carboxyliques, Acide 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonique, Acide gluconique, inhibiteur de corrosion, tensio-actifs anionique et non ioniques.

DETAFOAM PS/60 CP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide légèrement visqueux
- Couleur : légèrement jaunâtre
- Densité : 1.134
- PH : <2
- Solubilité : soluble dans l'eau en toutes proportions.



DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage, détartrage et rénovation des surfaces en acier inox, aluminium entartrées.
Très bien adapté pour le nettoyage détartrage et le dégrasage des carreaux microporeux et des carreaux antidérapants
Elimine les souillures organiques et minérales.
Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides en cuisines professionnelles, industrie agro-alimentaire et salle de traite

UTILISATION ET DOSAGE

Manipuler le produit avec précaution en raison de son pH très acide.

Doses d'application

DETAFOAM PS/60 CP est produit concentré à diluer avant utilisation

- Nettoyage d'entretien: 100 a 200 ml/10 litres d'eau.
- Décapage: 1 a 2 litre/10 litres d'eau.
- Détartrage des appareils: 0.5 litre/1litre d'eau.
- Mono-brosse: 500 ml a 1 litre/10 litres d'eau.

Mode d'emploi

- Appliquer le produit sur toutes les surfaces sales ou infectées
- S'équiper d'une éponge humide et frotter la surface
- Rincer à l'eau claire
- Essuyer et sécher à l'aide d'un chiffon ou torchon sec

IMPORTANT

Toujours utiliser de l'eau froide!

Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre en dalles, Travertin ou calcaire coquillier.

Ne pas utiliser sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).

Ne pas utiliser sur des matériaux dont la surface émaillée ou chromée est abîmée.

Les surfaces entrant en contact direct avec les denrées alimentaires devront être rincées soigneusement à l'eau afin d'éliminer toutes traces de produit.

Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant.

Ne pas mélanger à d'autres produits contenant du chlore!

Concernant le détartrage des appareils, observer impérativement les instructions du fabricant de l'appareil.

COMPATIBILITE DU PRODUIT

DETAFOAM PS60 est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en cuisines professionnelles et en industries agroalimentaires si le produit est utilisé selon les doses et les conditions température recommandées, ne pas utiliser sur les métaux en acier galvanisé. Il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant toute utilisation.

DETAFOAM PS/60 CP



سارآة برون المغرب
SARAPROC MAROC



CUISINE PROFESSIONNELLE

Réf : PHCP/LV001-18

Etablie le : 15/02/2018

Version : 02

Révisée : 15/02/2022

PRECAUTIONS D'UTILISATIONS

Produit fortement acide à manipuler avec prudence, porter des gants des lunettes de protection

Produit à ne pas mélanger avec des produits basiques ou tous autres produits

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

C-corrosif

R34 : Provoque des brûlures.

R 38 Irritant pour la peau.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste.

S 28 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

S 39 Porter des lunettes de protection/une protection du visage.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, la fiche technique ou la fiche de données de sécurité



AGRÉÉ CONTACT
ALIMENTAIRE



STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur et de la lumière (voir fiche de sécurité du produit)

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Bidon en PEHD: 5 Litres. 10 litres, fût 200 litres

DETAFOAM PS/60 CP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com