



FICHE TECHNIQUE SOLVANET TP-03

TP-02

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES USAGE PROFESSIONNEL


DECAPANT DEGRAISSANT SOLVANTE

POUR TOUS LES TYPES DES SOLS THERMOPLASTIQUE ET SURFACES LAVABLES RESISTANT A L'EAU

Adapté à tous types de sols et surfaces (intérieurs/extérieurs)

Élimine les graisses, huiles, cires et autres résidus tenaces

Utilisable en machine (auto-laveuse, mono-brosse).



PROPRIÉTÉS

SOLVANET TP-03 est un détergent décapant dégraissant solvanté à FORTE alcalinité renfermant dans sa composition un blend de solvant oxygénés en synergie avec un complexe actif (actif PS), des tensio-actifs émulsifiants et des agents solubilisant des huiles, cires, graisses d'origine minérale et organique même carbonisés et autres résidus tenaces.

SOLVANET TP-03 est efficace pour l'élimination des l'huiles et des graisses minérales et végétales, des cambouis, le goudron, des cires, les résidus de colle et adhésifs. Il est hydrosoluble et se rince facilement et ne dégage pas de vapeur nocif pour l'utilisateur.

Il permet de retirer les anciennes couches d'émulsion (cire, vernis), la saleté incrustée et les taches tenaces des revêtements de sol en matériaux thermoplastiques (tels que le PVC, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc).

DOMAINES D'APPLICATION

Nettoyage en profondeur des sols très contaminés dans les secteurs professionnels, collectivités, hôpitaux et clinique, etc.

- Décapage des carrelages et des sols en bois traités avec des cires, huile de lin, paraffine.
- Décapage des sols thermoplastique (PVC, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc)
- Elimination des traces de colle et d'adhésives sur les sols.
- Elimination des traces noires laissées par les roues des chariots élévateurs
- sur lessols industriels.
- Dégraisser et décontaminer les surfaces métalliques très sales.

SOLVANET TP-03

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

POINTS FORTS

- Dégraissant multi-usage.
- Nettoyant puissant pour matériel.
- Nettoyant mécanique et moteur.
- Produit qui ne nécessite pas de rinçage.
- Se conserve 3 ans à l'abri du gel et de la chaleur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	liquide huileux
Couleur :	ambrée
Odeur :	caractéristique
Densité relative:	0,88 +/- 0.05
pH(10%) :	10 +/- 0.1
hydrosolubilité :	en toutes les proportions
Biodégradabilité:	≥ 90%

COMPOSITION

Solvants oxygénés, complexe organo-potassique (actif PS), tensioactifs anioniques et non ioniques, agents inhibiteurs de corrosion, agents séquestrant.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

SOLVANET TP-02 S'utilise manuellement en pré-imprégnation ou en auto-laveuse, mono-brosse, dilué dans l'eau au moment de l'emploi selon les dilutions suivantes :

Dosage :

- Décapage léger : 3%
- Accumulation moyenne : 5%
- Forte accumulation : 10%

Lavage avec auto-laveuse : 3 (300 ml pour 10 litres d'eau).

Lavage manuel : 5 % (500 ml pour 10 litres d'eau).

Dans les applications manuelles, recouvrir la surface à traiter avec une solution à 5%, laisser agir pendant 15 minutes frotter puis rincer à l'eau.

A la fin de l'opération, Un rinçage à l'eau claire est souvent nécessaire après l'application, surtout sur les surfaces poreuses.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer Le produit sur les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre et alliages).
- Ne pas mélanger avec un autre produit.
- Employer sur des surfaces résistant aux produits alcalins.
- Adapter la dilution en fonction de l'état du sol.
- Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.
- Avant utilisation Lisez attentivement l'étiquette, FT et FDS

SOLVANET TP-03

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax :(212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

AVERTISSEMENTS

Le produit est nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R10: Inflammable

S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S62: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas mélanger avec autres détergents.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Porter des lunettes et des gants de protection.

AUTRES INFORMATIONS

Usage exclusivement professionnel

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

CONDITIONNEMENT

Bidons 5 litres, jerrican de 20 litres

SOLVANET TP-03

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com