



FICHE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUE

SUPER ROBOT ANTIGEL UNIVERSEL LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ORGANIQUE

Moteurs à essence et diesel

PROPRIETES

SUPER ROBOT ANTIGEL UNIVERSEL liquide de refroidissement de type organique a base de mono-éthylène en synergie avec des additifs organiques inhibiteurs de corrosion essentiels pour protéger le moteur contre le gel, l'ébullition, la corrosion et la rouille est destiné aux circuits de refroidissement fermés ou non : industriels, automobile, moto, poids lourds, engins de Travaux publics, matériel agricole des moteurs en fonte, aluminium ou combinaison des deux métaux et dans les circuits de refroidissement constitués d'aluminium et d'alliages cuivreux.

FONCTIONS ET AVANTAGES

- **Protection Thermique** : Évite la surchauffe en été et le gel en hiver.
- **Anti-corrosion** : Protège les métaux (aluminium, laiton, fonte).
- **Lubrification** : Protège la pompe à eau et réduit la cavitation
- **Technologie organique** : assure une protection optimale du moteur, évitant l'apparition de dépôts, de trouble ou de précipité.
- **Excellente conductibilité thermique** : assurant un refroidissement maximum du moteur.
- **Bonne compatibilité** : avec les durites, élastomères et matières plastiques.
- **Protection longue durée** : grâce à une protection anticorrosive stable dans le temps
- **Respecte l'environnement** : grâce à sa longue durée de vie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

- **Aspect** : liquide huileux
- **Couleurs** : Rose/verte
- **Point de congélation** : Généralement entre -25°C et -40°C.
- **Point d'ébullition** : Supérieur à 100°C
- **Point de congélation** : -4 à -6°C
- **pH** : En général entre 8 à 9
- **Densité à 20°C** : 1.110 à 1.115
- **Base** : Monoéthylène glycol (MEG).

SUPER ROBOT ANTIGEL UNIVERSEL

Dépôt : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlob.saraprocmaroc@gmail.com site web: www.saraprocmaroc.com

CONSEILS D'UTILISATION :

- **Contrôle** : À effectuer avec un moteur froid pour éviter les brûlures.
- **Sécurité** : Substance dangereuse pour l'environnement, à éliminer dans des sites agréés.

MODE D'EMPLOI

Application : Vérifier le niveau toujours moteur froid pour éviter les risques de brûlures par projection.

- Avant de remplir le circuit, il est recommandé de vider le circuit des restes de liquides précédents afin d'éviter des interférences et bénéficier de l'efficacité optimales du produit.
- Il est recommandé de remplir les niveaux directement avec le réfrigérant, jamais directement avec de l'eau ou autre réfrigérant préférablement de la même nature et toujours de la même concentration.

Compatibilité : SUPER ROBOT ANTIGEL UNIVERSEL réfrigérant organique qui est entièrement compatible avec les réfrigérants hybrides organiques de nouvelle génération

PRECAUTIONS D'UTILISATIONS

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
- Ne pas avaler.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau.
- À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
- Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l'environnement.
- Nocivité : Contient du glycol, hautement toxique en cas d'ingestion.
- Mélange : Il est déconseillé de mélanger des technologies différentes (ex: IAT avec OAT) sans vérification de compatibilité, au risque de créer des dépôts.

STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine fermé et étiqueté dans un endroit frais et aéré.

SUPER ROBOT ANTIGEL UNIVERSEL

Dépôt : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail:lahloub.saraprocmaroc@gmail.com site web: www.saraprocmaroc.com