



FICHE TECHNIQUE

VITROL TP-10

TP-10

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

HYGIENE - TRAITEMENT DES SURFACES, USAGE PROFESSIONNEL

NETTOYANT VITRE/MIROIR ET SURFACES MODERNES

SANS TRACES, SECHAGE RAPIDE

- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes
- Ne laisse pas de trace ni d'auréole.
- Effet antistatique contre la poussière.

PROPRIETES

VITROL TP-10 nettoyant vitre et surfaces prêt à l'emploi fabriqué spécialement pour le nettoyage des surfaces vitrées, glaces et surfaces modernes : stratifiées et plastiques, il ne laisse pas de traces et sèche rapidement. Grâce à sa formule professionnelle à séchage ultra-rapide, ce nettoyant élimine instantanément traces, poussières et salissures sur vitres, miroirs et toutes surfaces modernes. Un seul geste suffit pour une brillance éclatante et durable, sans aucun effort.

AVANTAGES

- Formule concentrée agréablement parfumé.
- Base hydro alcoolique non moussante à la pulvérisation.
- Permet un nettoyage rapide grâce à son haut pouvoir solubilisant, détersif et dispersant des souillures.
- Séchage rapide, ne laisse pas de traces, d'auréoles, ni de résidus en surface après nettoyage.
- Sans particules abrasives.
- Effet antistatique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

- **Etat Physique :** Liquide
- **pH :** 8.40 +/- 0.5
- **Densité :** < 1
- **Hydro-solubilité :** Soluble.
- **Viscosité :** 12 à 15 mPa.s (20°C)

DOMAINE D'APPLICATION

Industries, collectivités, Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

VITROL TP-10

Recommandé pour le nettoyage des vitres et des surfaces polies, chromées, argentées...

Nettoie et dégraisse les surfaces stratifiées et mélaminées.

Permet également l'élimination des traces de feutres ou de stylo sur des surfaces non poreuses.

Utilisation sur vitres, miroirs, pare brises, écrans télé ou informatique, Plexiglas, plastiques Inox, aluminium, etc. ...

MODE D'EMPLOI

Vaporiser à 25 cm environ des surfaces à nettoyer. Laisser agir quelques secondes. Frotter et essuyer avec un chiffon propre et sec.

Rincer à l'eau claire en cas de surface en contact avec des denrées alimentaires.

Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses d'utilisation.

Recommandées

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter les projections oculaires
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- Ne pas mélanger des nettoyants différents
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Dangereux : Respecter les précautions d'emploi. Sécurité selon FDS Irritation oculaire, Catégorie 2. Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation. Contient selon la réglementation (CE) n°648/2004 relative aux détergents : Agent de surface anionique : moins de 5 %.

CONDITIONNEMENT

Carton de 15 flacons de 750 ml

Carton de 4 bidons de 5 Litres

VITROL TP-10

Dépôt : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraproccmaroc@gmail.com

